



| | 8-114 SCRATCH RESISTANT FAST REPAIR KLARLACK | 8-214 HS KLARLACK KRATZFEST | 8-414 HS420 KLARLACK | 8-514 HS420 SPEED CLEAR | 8-615 HS420 HIGH PRODUCTION KLARLACK | 8-714 HS420 SUPREME KLARLACK | 8-814 HOCHLEISTUNGS- KLARLACK | 8-914 SUPER KLARLACK | KLARLACK MATT SYSTEM |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PRODUKT-EIGENSCHAFTEN | | | | | | | | | |
| AUFTRAGS-BESCHREIBUNG | | | | | | | | | |
| EMPFOHLEN FÜR | | | | | | | | | |
| TROCKNUNGSZEIT LUFTTROCKNUNG 20°C | | | | | | | | | |
| TROCKNUNGSZEIT FORCIERTE TROCKNUNG 40°C | | | | | | | | | |
| TROCKNUNGSZEIT FORCIERTE TROCKNUNG 60°C | | | | | | | | | |
| POLIERBAR NACH | (Oder nach Abkühlen) | Abkühlen | (Oder nach Abkühlen) | Abkühlen | (Oder nach Abkühlen) | (Oder nach Abkühlen) | (Oder nach Abkühlen) | (Oder nach Abkühlen) | |
| MISCHVERHÄLTNIS | | | | | | | | | |
| HÄRTER | 8-430, 8-440, 8-450, 8-460 | 8-140, 8-150, 8-160 | 8-430, 8-440, 8-450, 8-460 | 8-550 | 8-430, 8-440, 8-450 | 8-430, 8-440, 8-450, 8-460 | 8-810 | 8-910 | 8-455 |
| KRATZFEST | | | | | | | | | |

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



SCHNELL KRATZFEST MEHRFACH BENUTZBAR HOHE PRODUKTIVITÄT VERSCHIEDENE TROCKNUNGS-MÖGLICHKEITEN HOHE QUALITÄT EINSTELLBARE GLANZSTUFEN

(BERUFS)BESCHREIBUNG



KLEINST-REPARATUR TEIL-REPARATUR MEHRFACH BENUTZBAR KOMPLETT-LACKIERUNG REPARATUR-SCHNELL-SERVICE

TROCKNUNG UND TROCKNUNGSZEIT



LUFT-TROCKNUNG FORCIERTE TROCKNUNG ZEITLICHER UMFANG ÜBERNACHT

TECHNISCHE INFORMATION



TEILE-ANZAHL MISCH-VERHÄLTNIS POLIERBAR NACH NICHT ANWENDBAR ANWENDBAR

Erleben Sie den DeBeer-Unterschied noch heute.

www.de-beer.com

• Die genannten Zeiten sind gängige Werte und können je nach Härter, Umfang der Reparatur, Konfiguration der Spritzkabine und Umgebungsfaktoren variieren.
• Für die aktuellsten technischen Informationsblätter besuchen Sie www.de-beer.com.