



	8-114 SCRATCH RESISTANT BARNIZ FAST REPAIR	8-214 HS BARNIZ RESIST. A LOS ARAÑAZOS	8-414 HS420 BARNIZ INCOLORO	8-514 HS420 BARNIZ INCOLORO RÁPIDO	8-615 HS420 BARNIZ ALTA PRODUCTIVIDAD	8-714 HS420 BARNIZ INCOLORO SUPREME	8-814 BARNIZ DE RAPIDO RENDIMIENTO	8-914 BARNIZ SUPER	SISTEM BARNIZ MATE
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							 	 	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	 				 		 	 	
USAR PARA									
TIEMPO DE SECADO AIRE 20°C									
TIEMPO DE SECADO FORZADO A 40°C									
TIEMPO DE SECADO FORZADO A 60°C									
PULIBLE DESPUES	 (0 después de enfriarse)	De enfriarse	 (0 después de enfriarse)	De enfriarse	 (0 después de enfriarse)	 (0 después de enfriarse)	 (0 después de enfriarse)	 (0 después de enfriarse)	
RELACIÓN DE MEZCLA		+5%	+5%	+10%	+10%	+5%	+0-5%	1:1	+25%
ENDURECEDORES	8-430, 8-440, 8-450, 8-460	8-140, 8-150, 8-160	8-430, 8-440, 8-450, 8-460	8-550	8-430, 8-440, 8-450	8-430, 8-440, 8-450, 8-460	8-810	8-910	8-455
RESISTENTE A ARAÑAZOS									

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

SECADO Y TIEMPO DE SECADO

INFORMACIÓN TÉCNICA


• Los tiempos indicados son valores aproximados y pueden variar en endurecedor, función del alcance de la reparación, la configuración de la cabina de pintura y los factores ambientales.
 • Consulte las hojas de información técnica más recientes en www.de-beer.com.

Note hoy mismo la diferencia DeBeer.
www.de-beer.com